

サーメットチップソ - 鉄工用 (チップソ - 切断機)

低速鉄用 (Y)

仕様

商品番号	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	穴径 (mm)	定 価
STS80Y	80	1.8	18	2 ϕ 15)	7,980
STS100Y	100	1.8	22	2 ϕ 15)	7,980
STS110Y	110	1.8	24	2 ϕ 15)	8,260
STS125Y	125	1.8	28	2 ϕ 19)	8,820
STS160Y	160	2.0	36	20	9,940
STS180Y	180	2.0	40	20	10,360
STS305Y	305	2.2	56	25.4	25,900
STS355Y	355	2.4	64	25.4	30,100
STS405Y	405	2.6	72	25.4	41,300

サーメットチップソ - ステンレス専用 (チップソ - 切断機)

低速ステンレス用 (R)

仕様

商品番号	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	穴径 (mm)	定 価
STS80R	80	1.8	26	2 ϕ 15)	8,820
STS100R	100	1.8	32	2 ϕ 15)	9,100
STS110R	110	1.8	36	2 ϕ 15)	9,240
STS125R	125	1.8	42	2 ϕ 19)	9,520
STS160R	160	1.8	52	20	12,460
STS180R	180	2.0	60	20	12,600
STS305R	305	2.2	80	25.4	33,040
STS355R	355	2.4	100	25.4	35,840
STS405R	405	2.6	120	25.4	47,040