

■ コールドソー -

サイズ表

商品番号	No	外径 (mm)	刃厚 (mm)	穴径 (mm)	機械メーカー	定 価
CS1	1	250	2.0	32	高速電機、日立工機、ミタチ、津根精機	22,400
CS2	2	275	2.0	40	藤田商事、コーキ	26,600
CS3	3	275	2.5	40		27,440
CS4	4	280	2.0	32	津根精機	26,600
CS5	5	280	2.0	32	アマダ、津根精機、IBP	26,600
CS6	6	280	2.5	32	津根精機	27,440
CS7	7	280	2.5	32	アマダ、津根精機、IBP	27,440
CS8	8	300	2.0	31.8	大同興業	30,800
CS9	9	300	2.5	31.8		32,760
CS10	10	300	2.0	40	村橋製作所	30,800
CS11	11	300	2.5	40		32,760
CS12	12	315	2.5	40	村橋製作所	34,720
CS13	13	315	3.0	40	コーキ、藤田商事	36,960
CS14	14	350	2.5	40	コーキ	47,040
CS15	15	350	3.0	40	藤田商事	49,000
CS16	16	360	2.5	40	ミタチ	52,080
CS17	17	360	3.0	40		55,160
CS18	18	360	2.5	45	高速電機	52,080
CS19	19	360	3.0	45		55,160
CS20	20	370	2.5	40	マツモト産業	55,160
CS21	21	370	3.0	40		57,400
CS22	22	370	2.5	50	大同興業	55,160
CS23	23	370	3.0	50		57,400
CS24-1	24-1	360	2.5	40	村橋製作所	52,080
CS24	24	360	3.0	40		55,160
CS25	25	385	2.5	40	ミタチ	57,400
CS26	26	385	3.0	40		62,440
CS27	27	300	2.5	32	アマダ、マツモト産業	32,760
CS28	28	300	2.0	32	日東工器、IBP	30,800
CS29	29	370	2.5	45	高速電機、日立工機、日東工器	55,160
CS30	30	370	3.0	45		57,400
CS31	31	400	3.0	40	藤田商事	71,960
CS32	32	380	3.0	45	高速電機	62,440
CS33	33	315	2.5	32	アマダ、津根精機	34,720
CS34	34	315	3.0	32	日立工機、昭和電機	36,960
CS35	35	400	3.0	50	大同興業	71,960
CS36	36	400	3.0	32	津根精機	71,960

その他別作にも応じます。

コールドソー外径と刃数(ピッチ)

ピッチ 外径	P= 3	P= 4	P= 5	P= 6	P= 8	P= 10	P= 12	P= 14	P= 16
250	260	200	160	130 (120)	100	80	60	56	50
280(275)	280	220	170 (180)	140	110	90	70	60	56
300	300	220 (240)	180	160	120	90	80	70	60
315	320 (300)	240	200	160	120	100	80	70	60
360(370)	360	280	220	180	140	110	90	80	70
380(385)	380 (400)	300	240	200	150	120	100	90	80
400	400	300	240	200	160	120	100	90	80

コールドソー・ピッチ選定表

(単位: mm)

棒材	寸法	20以下	20- 35	30- 55	50- 65	60- 75	70- 85	80- 105	100- 130
	パイプ	肉厚	2以下	2~ 5	4~ 6	5~ 8	6~ 10	8~ 12	
パイプ	ピッチ	3	4	5	6	7	10		
アングル	肉厚	2以下	2~ 5	4~ 6	5~ 8	6~ 10	8~ 12		
アングル	ピッチ	3	4	5	6	7	10		
チャンネル	寸法	3x 40x 15	5x 75x 40	4x 100x 50	6x 125x 65	6x 150x 75			
チャンネル	ピッチ	5	6	7	8	10			
フラットバー	寸法	3以下	4- 6	5- 15	13- 20	18- 40	38- 55	50- 70	65- 80
フラットバー	ピッチ	3	4	5	6	7	10	14	16