



トリプル超硬ホ - ルソー シルバースター 505

特長

ハンディ工具の必須条件である切れ味にポイントをおいたトリプル刃として、すばらしい切れ味を発揮します。
 ボール盤、マグボール盤等の機械を使用すれば、板厚 20mmまで穿孔可能。
 センタードリルには摩耗性にすぐれたコバルトハイス使用。
 スラグ（ヌケカス）排出用スプリング標準装備。
 薄物はもとよりパイプへの穴あけも可能。



仕様

(単位mm)

サイズ	全長	有効長	穿孔厚	シャンク径	ドリル径
15 ~ 55	105	25	20	10	6
56 ~ 150				13	

(取り扱い上の注意)

- 1.電気ドリルは必ず回転用を御使用下さい。
- 2.センタードリル貫通時、ホールソーを急激に被削材に当てないようにご注意ください。
- 3.ステンレス切削は加工硬化しますので、穿孔途中で休まずに一気貫通して下さい。
- 4.ホールソーに切削油を注入して切削すれば、耐久力が更にアップします。
- 5.ご使用される前には添付の取扱説明書を必ずお読み下さい。

仕様・構造等は、改良等のため予告なしに変更することがあります。

価格表

商品番号	サイズ	定 価
SS015~ 20	15 ~ 20	5,320
SS021~ 25	21 ~ 25	5,600
SS026~ 30	26 ~ 30	6,440
SS031~ 35	31 ~ 35	7,280
SS036~ 40	36 ~ 40	8,400
SS041~ 45	41 ~ 45	9,800
SS046~ 50	46 ~ 50	11,200
SS051~ 55	51 ~ 55	12,880
SS056~ 60	56 ~ 60	17,640
SS061~ 65	61 ~ 65	18,760
SS066~ 70	66 ~ 70	21,000
SS071~ 75	71 ~ 75	22,960
SS076~ 80	76 ~ 80	24,080
SS081~ 85	81 ~ 85	26,600
SS086~ 90	86 ~ 90	28,840
SS091~ 95	91 ~ 95	29,960
SS096~ 100	96 ~ 100	32,200
SS101~ 110	101 ~ 110	36,400
SS111~ 120	111 ~ 120	43,400
SS121~ 130	121 ~ 130	51,800
SS131~ 140	131 ~ 140	60,200
SS141~ 150	141 ~ 150	68,640
SSDN6	センタードリル	1,064

OK! 15 ~ 150 まで
1m刻みで即納体制