

コールドソー (メタルソー)



特長

最高級ハイス材を使用

- 高級ハイスを使用で、シャープな切れ味、抜群の耐久力。
- ご注文頂いてからご指定のピッチに刃切致します。

■ サイズ表

その他別作にも応じます。

商品番号	No.	外径 (mm)	刃厚 (mm)	穴径 (mm)	ピンホール寸法 (数×径×芯間)	機械メーカー	希望小売価格
CS1	1	250	2.0	32	2×φ8.5×45、2×φ9×50、4×φ11×63	高速電機、ハイコーキ、ミタチ、津根精機、IBP	¥26,180
CS2	2	275	2.0	40	4×φ12×65、2×φ9×55	藤田商事、コーキ	¥31,130
CS3	3	275	2.5	40			¥32,120
CS4	4	280	2.0	32	4×φ9×50	津根精機	¥31,130
CS5	5	280	2.0	32	2×φ9×45、2×φ9×50、4×φ11×63	アマダ、津根精機、IBP	¥31,130
CS6	6	280	2.5	32	4×φ9×50	津根精機	¥32,120
CS7	7	280	2.5	32	2×φ9×45、2×φ9×50、4×φ11×63	アマダ、津根精機、IBP	¥32,120
CS8	8	300	2.0	31.8	2×φ9×50	大同興業	¥35,970
CS9	9	300	2.5	31.8			¥38,280
CS10	10	300	2.0	40	4×φ11×63	村橋製作所	¥35,970
CS11	11	300	2.5	40			¥38,280
CS12	12	315	2.5	40	2×φ9×55、4×φ11×63	村橋製作所、コーキ、藤田商事	¥40,590
CS13	13	315	3.0	40			¥43,120
CS14	14	350	2.5	40	2×φ9×55、2×φ11×65	コーキ、藤田商事	¥54,890
CS15	15	350	3.0	40			¥57,200
CS16	16	360	2.5	40	3×φ11×65	ミタチ	¥60,720
CS17	17	360	3.0	40			¥64,350
CS18	18	360	2.5	45	2×φ11×66	高速電機	¥60,720
CS19	19	360	3.0	45			¥64,350
CS20	20	370	2.5	40	4×φ11×63	マツモト産業・村橋製作所	¥64,350
CS21	21	370	3.0	40			¥66,990
CS22	22	370	2.5	50	4×φ15×80	大同興業	¥64,350
CS23	23	370	3.0	50			¥66,990
CS24-1	24-1	360	2.5	40	4×φ11×63	村橋製作所	¥60,830
CS24	24	360	3.0	40			¥64,350
CS25	25	385	2.5	40	3×φ11×65	ミタチ	¥66,990
CS26	26	385	3.0	40			¥72,820
CS27	27	300	2.5	32	2×φ9×50、4×φ11×63	アマダ、マツモト産業 日東工器、IBP	¥38,280
CS28	28	300	2.0	32			¥35,970
CS29	29	370	2.5	45	4×φ11×66	高速電機、ハイコーキ、日東工器	¥64,350
CS30	30	370	3.0	45			¥66,990
CS31	31	400	3.0	40	2×φ12×65、2×φ15×80	藤田商事	¥83,930
CS32	32	380	3.0	45	4×φ11×66	高速電機	¥72,820
CS33	33	315	2.5	32	4×φ11×63	アマダ、津根精機、ハイコーキ、昭和電機	¥40,590
CS34	34	315	3.0	32			¥43,120
CS35	35	400	3.0	50	4×φ15×80	大同興業	¥87,230
CS36	36	400	3.0	32	4×φ11×63	津根精機	¥83,930

■ コールドソー外径と刃数 (ピッチ)

外径	ピッチ								
	P=3	P=4	P=5	P=6	P=8	P=10	P=12	P=14	P=16
250	260	200	160	130 (120)	100	80	60	56	50
280 (275)	280	220	170 (180)	140	110	90	70	60	56
300	300	220 (240)	180	160	120	90	80	70	60
315	320 (300)	240	200	160	120	100	80	70	60
360 (370)	360	280	220	180	140	110	90	80	70
380 (385)	380 (400)	300	240	200	150	120	100	90	80
400	400	300	240	200	160	120	100	90	80

■ コールドソー・ピッチ選定表

(単位: mm)

棒材	寸法 ピッチ	20以下	20~35	30~55	50~65	60~75	70~85	80~105	100~130
		肉厚 ピッチ	6	8	10	12	14	16	18
パイプ	2以下	2~5		4~6	5~8	6~10	8~12		
	3	4	5	6	8(7)		10		
アングル	2以下	2~5		4~6	5~8	6~10	8~12		
	3	4	5	6	8(7)		10		
チャンネル	寸法 ピッチ	3×40×15		5×75×40	4×100×50	6×125×65	6×150×75		
	肉厚 ピッチ	5		6	7	8	10		
フラットバー	寸法 ピッチ	3以下	4~6	5~15	13~20	18~40	38~55	50~70	65~80
	肉厚 ピッチ	3	4	5	6	8(7)	10	14	16